

БЕЗ СУМНІВІВ, ЄДИНИЙ ВИБІР!

**НОВИЙ
КОНСОЛЬНИЙ
ТРИМАЧ** **DS**

- Уніфікований вигляд для різних типів використання
- Покриття Magnelis® підходить для монтажу для внутрішнього та зовнішнього застосування
- Конструкція ідентична кронштейну з нержавіючої сталі
- Ширина кронштейна 40 мм дозволяє кріпити конструкцію на стіну і стельові або монтажні профілі
- Перфорація кронштейна дозволяє кріпити кабельні лотки та драбинні системи
- Середнє механічне навантаження
- Одна точка кріплення



ОГЛЯД АСОРТИМЕНТУ

MAGNELIS®

новий тримач- середній	A (mm)	B (mm)	макс. навантаження (kg)	на заміну яких тримачів підходить			
DS 62_ZM	82	44	150	NPS 62_ZNCR	NPS 62_F		
DS 100_ZM	120	49	150	DS 100_S	DSN 100_S	DSN 100_F	DLN 100_S
DS 125_ZM	145	49	150	NPS 125_ZNCR	NPS 125_F		
DS 150_ZM	170	60	150	DS 150_S			DLN 150_S
DS 200_ZM	220	64	150	DS 200_S	DSN 200_S	DSN 200_F	DLN 200_S
DS 250_ZM	270	64	150	NPS 250_ZNCR	NPS 250_F		
DS 300_ZM	320	74	130	DS 300_S	DSN 300_S	DSN 300_F	DLN 300_S
DS 400_ZM	420	84	130	DS 400_S	DSN 400_S	DSN 400_F	
DS 500_ZM	520	94	130	DS 500_S	DSN 500_S		
DS 600_ZM	620	119	130	DS 600_S	DSN 600_S		

STAINLESS STEEL

новий тримач- середній	A (mm)	B (mm)	макс. навантаження (kg)	на заміну яких тримачів підходить	
INOXDS 62_IX	82	44	150	NIXDS 62_IX	
INOXDS 100_IX	120	49	150		INOXDZDS 100/B_BX
INOXDS 125_IX	145	49	150	NIXDS 125_IX	
INOXDS 150_IX	170	60	150		INOXDZDS 150/B_BX
INOXDS 200_IX	220	64	150	INOXDS 200_IX	INOXDZDS 200/B_BX
INOXDS 250_IX	270	64	150	NIXDS 250_IX	
INOXDS 300_IX	320	74	130	INOXDS 300_IX	INOXDZDS 300/B_BX
INOXDS 400_IX	420	84	130	INOXDS 400_IX	INOXDZDS 400/B_BX
INOXDS 500_IX	520	94	130	NIXDS 500_IX	

